

介绍 TSC TTP-243E PLUS 条码打印机的安装与测纸方法

一、TSC TTP-243E PLUS 条码打印机安装方式:

1. 取出包装箱里面的条码机置于平坦的桌面上，此时先不要将电源打开。
2. 将并口线/USB 线的两端分别连接于打印机和电脑主机上。
3. 将电源线的两端接头分别连接打印机及电源插座上。
4. 打开打印机上盖，按下印字头座架释放杆打开印字头座架。
5. 将标签卷轴插入标签卷（印字面向外卷）之中心孔内，再将固定片接到标签卷轴上，将标签卷平稳地放置于标签架的凹槽中。
6. 沿着底座印有的箭头的指示方向将标签卷轴的前端从印字头座架下，经由压杆上方，再向前经过标签出口拉出。
7. 按照纸卷的宽度调整导纸器，使其与标签卷宽度相符。
8. 将碳带回卷轴插入空的碳带纸轴中，将碳带卷轴插入碳带轴中。
9. 拉住碳带前端向后拉，经由印字头座架下方往前拉到碳带回卷轴上方，用胶带将碳带前端的透明部分平整地贴附于碳带回卷轴上的纸轴上。
10. 以顺时针方向卷动碳带回卷轴，使碳带前端的透明部分平整地依附在回卷轴上，直到看见黑色碳带为止，卷紧碳带使碳带上没有任何皱褶。
11. 压下印字头座架，将标签卷往反方向卷紧，使标签纸保持张紧的状态。
12. 关上上盖，按下进纸钮，直到连线指示灯亮起绿灯。

二、TSC TTP-243E PLUS 打印机测纸方法:

当使用者更换新的标签纸或将打印机恢复到出厂的模式后，即需重新校正标签纸间隙感测器的灵敏度。若间隙感应器灵敏度不正确，打印时错误指示灯会闪烁。

可以根据以下操作重新进行测纸张:

1. 关掉电源，安装一卷空白标签纸到打印机上。
2. 按住暂停键 (PAUSE) 不放，然后打开电源。
3. 当打印机开始进纸时，即可放开暂停键 (PAUSE)，直到条码打印机停止反应，电源和连线

指示灯号皆亮起绿灯之前，请勿关闭打印机电源。